

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller:

BMW

Handelbezeichnung:

K 1600 GT / GTL

Typ:

2T16, 2T16r

Modelljahr ab:

2017

Ohne ABS:

Mit ABS:

x

ABE / EG-Typgenehmigung:

e1*168/2013*00010, e1*168/2013*00011****

Felgenreöße vorne:

3.50x17

Felgenreöße hinten:

6.00x17

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,90

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,90Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:**• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL**ContiRoadAttack 4 GT**

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL**ContiRoadAttack 4 GT**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 08.09.2022



Ralph Viering
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

Korbach, 08.09.2022



Marco Zahn
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen