

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 2

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifen-Umrüstungen an BMW-Krafträdern

Nr. 13081 / 11

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | Felgenreißen |
|--------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | Reifendruck |
| e1*2002/24*0217*** | K 1200 S | K12S | 3.50 • 6.00 |
| | | | 2.50 • 2.90 |

Bereifung vorne

Bereifung hinten

| | |
|---|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01 HWM |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01 HWM |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 U Fr.# | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 U# |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C # |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 U# |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C # |

= Auslaufreifen

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Art der Auflagen:


WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 13.02.2019

München, 13.02.2019



P. Misani
Entwicklung



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 2 / 2

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifen-Umrüstungen an BMW-Krafträdern

Nr. 13081 / 11

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | Felgengrößen Reifendruck |
|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| e1*2002/24*0217*** | K 1200 S | K12S | 3.50 • 6.00 2.50 • 2.90 |

Bereifung vorne

Bereifung hinten

| | |
|--|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 U Fr.# | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 U# |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 U Fr.# | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C # |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M-1 B# | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M-1 B# |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 B Fr.# | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3 B# |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact E Fr.# | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact E# |

| | |
|---|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT II Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT II A |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT A |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo E Fr.# | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo E# |

= Auslaufreifen

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Art der Auflagen:


WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 13.02.2019

München, 13.02.2019



P. Misani
Entwicklung



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto